**Myro7**

Ósmosis Inversa de flujo directo

# Cada gota de agua cuenta

GREEN FRIENDLY




trataigua systems

# El agua del futuro, agua en estado puro



## ALTO RENDIMIENTO

Dispondrá de un importante caudal de agua directo, y siempre estable, con tan sólo abrir el grifo. Su avanzada tecnología convierte a **Myro7** en un equipo de alta eficiencia, desechando tan sólo 1 litro de agua por cada litro de agua producida.

## SEGURIDAD

El sistema **Myro7** reduce al mínimo el riesgo de fugas y evita los desbordamientos o pérdidas continuas por el desagüe, deteniendo el sistema en caso de un funcionamiento prolongado.



## GARANTÍA

Para asegurar la mejor calidad de agua y una mayor duración de la membrana, se realiza un auto-lavado después del consumo de agua o si el equipo permanece sin uso un largo período de tiempo.

## SALUD

Disfrutará de agua filtrada por ósmosis directamente, sin acumulación previa, para una mayor garantía higiéncia.
La pantalla del sistema **Myro7** advertirá al usuario del estado del equipo y le recordará cuándo debe cambiar los filtros.

# Myro7

1 **Indicador de extracción del agua**
Parpadea cuando se dispensa agua.

2 **Indicador de lavado automático**
Parpadea **WASH** cuando se realiza un Flushing.

3 **Indicador de suministro de agua**
Parpadea cuando no es suficiente o se interrumpe.

4 **Indicador de sustitución de filtros**
Se enciende **FILTER** cuando es necesario sustituir el filtro.
- **A** Filtro Neo-Sense
- **B** Membrana
- **C** Post-filtro carbón







- **Flujo directo. Sin tanque acumulador.**
  Previene la posible contaminación en el depósito tradicional.
- **Equipo compacto, en un sólo cuerpo, para un mayor ahorro de espacio.**
- **Más higiénico. Mayor seguridad y tranquilidad.**
- **Por cada litro de agua producida, tan sólo 1 litro es desechada al desagüe.**
- **Sistema de autolavado automático incorporado.**
- **Indicador electrónico de cambio de filtros.**
  El display led le recuerda cuando debe cambiar los filtros.
- **Gran caudal de agua, hasta 85 l/hora.**
- **Sistema de control de fugas.**
  Protección automática, incluso para pequeñas cantidades de agua dentro del aparato.

**FLUJO DIRECTO** | **1:1 CONVERSIÓN** | **SIN TANQUE**

GREEN FRIENDLY


Ahorro de agua.
Ahorro de espacio.

# Myro7

| Características técnicas | Myro7 |
|---|---|
| Código | 304350 |
| Capacidad filtración | 1,2-1,5 l/min 22°C - 8,5 Kg/cm$^2$ |
| Rechazo de sales | >90% +/- 5% |
| Conversión | 50-55% |
| Tipo Filtro | Filtros encapsulados 12" Ø 65 mm |
| Seguridad | Prevención fugas y desbordamiento. |
| | Auto-lavado |
| Alimentación eléctrica | AC-220-240V / 50Hz |
| Consumo eléctrico | 49W |
| Fusible | 250V/800mA |
| Bomba booster | 38V-DC 1,18A |
| Instalación | Presión 1,5 - 5,0 |
| | Caudal >2,5 l/min |
| Peso | 13,5 Kg |

| Recambios | |
|---|---|
| Cartuchos | 304431 – Prefiltro Neo-Sense 12" |
| | 304432 – Postfiltro Carbón 12" |
| Membrana | 304433 – Membrana O.I. Myro-7 |

| Dimensiones (mm) | Myro7 |
|---|---|
| Altura total (A) | 420 |
| Ancho (B) | 240 |
| Fondo (C) | 410 |




Mantenimiento fácil e higiénico, con filtros encapsulados




Entidad certificadora con reconocimiento global que certifica que el producto cumple con los estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.

El sello de oro es una marca de calidad certificada por la WQA en productos para la mejora de la calidad el agua.

**UNE 149101**

Myro7 ha superado con éxito todos los ensayos establecidos según la norma UNE 149101 Equipo de acondicionemiento de agua en el interior de edificios.

Myro7 es conforme a las especificaciones según lo decretado en el RD 742/2013.

coway

www.myro7.com

se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso. Prohibida toda reproducción completa o parcial sin previa autorización escrita. 300014-081016